



## ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40

### Описание и применение продукта

Высококачественное многосезонное, минеральное моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессорным наддувом и без него, легковых автомобилей и автофургонов, если производитель допускает применение масла этого типа.

### Характеристика

- обеспечивает надежную защиту двигателя в сложных условиях,
- позволяет осуществлять легкий пуск двигателя в зимний период,
- предотвращают образование шлама, осадка и нагара,
- ограничивает интенсивность износа компонентов двигателя.

### Спецификация и одобрения

- SAE 15W-40
- API SN/CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1 (соответствие требованиям)
- VW 501.01/505.00 (соответствие требованиям)

### Типичные параметры

Требования	Методы испытаний	Ед. изм.	Значение
Кинематическая вязкость при темп. 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	13,5-16,3
Температура текучести, не более	ASTM D 97	°C	-30
Температура воспламенения, не менее	ASTM D 92	°C	210
Показатель вязкости, не менее	ASTM D 2270		130
Общее щелочное число, не менее	ASTM D 2896	мгКОН/г	8,0
Содержание сульфатной золы, не более	ASTM D 874	% (м/м)	1,5

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.