

**ORLEN OIL M8AD****Charakterystyka ogólna:**

ORLEN OIL M8AD wielosezonowy olej silnikowy produkowany na bazie wysokorafinowanych, mineralnych olejów bazowych, pakietu dodatków uszlachetniających poprawiających właściwości przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz zapobiegających tworzeniu osadów.

Zastosowanie:

ORLEN OIL M8AD olej przeznaczony do smarowania silników z zapłonem iskrowym pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji oraz do silników z zapłonem samoczynnym bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i umiarkowanych obciążeniach.

Klasa lepkości:

SAE: 15W-50

Klasa jakości:

API: SE/CB

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Klasa lepkości	-	15W-50
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	18,1
TBN	mg KOH/g	5,0
WL	-	120
Temperatura zapłonu	°C	210
Temperatura płynięcia	°C	-17

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.