



ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30

Общая характеристика

Универсальное, многофункциональное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло для сельскохозяйственной техники.

Применение

Масло ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 предназначено для применения главным образом в сельскохозяйственной технике для смазки моторов, разного типа передач, приводных муфт, тормозов мокрого сцепления, а также в гидравлических системах.

Класс качества

API: CG-4/GL-4

ACEA: E3

Класс вязкости

SAE: 10W-30

Standards, approvals, specifications

Отвечает требованиям:

Massey Ferguson M1145, M1144, M1139
Ford M2C 159B, C,
John Deere JDM J27,
New Holland 82009201, 2, 3
ZF TE –ML 06A, 06B, 06C, 07B
CCMC D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-30
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	11,9
индекс вязкости	-	166
общее щелочное число TBN	мг КОН/г	10,8
температура вспышки	°C	211
температура текучести	°C	-33

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

v1 / 2024-05-28