

**ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40****Opis produktu i zastosowanie**

Wysokiej jakości mineralny, wielosezonowy, olej silnikowy. Przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych pracujących bez i z turbodoładowaniem samochodów osobowych i dostawczych w których dopuszczone jest stosowanie olejów o tej klasie jakościowej.

**Charakterystyka**

zapewnia niezawodność w trudnych warunkach,  
umożliwia ułatwiony rozruch silnika zimą,  
zapobiega powstawaniu osadów i nagarów,  
zmniejsza zużycie elementów silnika,

**Specyfikacja i Aprobaty**

SAE 15W-40

API SN/CF

ACEA A3/B3

MB 229.1 (spełnia)

VW 501.01/505.00 (spełnia)

**Typowe parametry**

Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	13,5-16,3
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż	ASTM D 97	°C	-30
Temperatura zapłonu, nie niższa niż	ASTM D 92	°C	210
Wskaźnik lepkości, nie niższy niż	ASTM D 2270		130
Liczba zasadowa, nie niżej niż	ASTM D 2896	mgKOH/g	8,0
Popiół siarczanowy, nie więcej niż	ASTM D 874	% (m/m)	1,5