



ORLEN OIL GEAR SV 75W-80

Charakterystyka:

ORLEN OIL Gear SX 75W-90 to wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy przeznaczony dla pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych. Nowoczesna technologia syntetycznych olejów bazowych zapewnia stabilność właściwości i ochronę elementów układu przeniesienia napędu w czasie całej eksploatacji.

Gwarantuje:

- stabilność właściwości smarnych w czasie eksploatacji,
- wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń,
- doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe.

Zastosowanie:

ORLEN OIL Gear SX 75W-90 przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w przekładniach głównych oraz tylnych mostach.

Klasa jakości:

API: GL-5

Klasa lepkości:

SAE: 75W-90

Spełnia wymagania:

ZF TE-ML 7A,
ZF TE-ML 16B,
ZF TE-ML 17B,
ZF TE-ML 19B,
ZF TE-ML 21A,
NATO O-226

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	75W-90
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	15,6
wskaźnik lepkości	-	153
temperatura krzepnięcia	°C	-40
temperatura zapłonu	°C	216
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		

Wersja 1 / 2024-01-26