



ORLEN OIL ULTOR DIESEL 15W-50

Характеристика

совместимо с двигателями, которые отвечают требованиям к выбросам стандарта Евро 2 и более ранних. гарантирует высокий уровень качества работы приводного блока (предотвращая образование отложений, осадка и нагара, а также износа смазываемых узлов). нормативный уровень сульфатной зольности, фосфора и серы (SAPS). Масло не предназначено для использования в транспортных средствах, оснащенных системами очистки отработанных газов с фильтрами твердых частиц

Описание и применение продукта

Высококачественное минеральное моторное масло, предназначенное для смазки высоконагруженных дизельных двигателей большой мощности, с турбонаддувом и без него. Особенно рекомендуется для стандартных интервалов замены масла в двигателях седельных тягачей, грузовых, легковых автомобилей, автофургонов, автобусов и других интенсивно эксплуатируемых транспортных средств, если их производитель допускает использование масла данного класса качества и вязкости. Благодаря своему классу вязкости, масло гарантирует надежную защиту двигателя при высоких тепловых нагрузках.

Класс качества

API: CG-4/CF-4/CF

выполняет требования:

Mercedes-Benz 228.1
MAN 271

Типичные параметры

Требования	Ед. изм.	Значение
классвязкости SAE	-	15W-50
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	17,5-19,5
Индекс вязкости, не менее	-	130
Температура текучести, не выше	°C	-27
Содержание сульфатной золы, не более	%	1,5

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.

V1 2024.04.10