



ORLEN OIL AGRO SUPREME 10W-40

Charakterystyka ogólna:

Pólsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu UHPDO przeznaczony do silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem lub bez.

Olej rekomendowany do ciągników i maszyn rolniczych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji.

Gwarantuje:

- wydłużone okresy między wymianami,
- maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach,
- poprawę gospodarki paliwowej,
- zapobieganie powstawaniu sadzy.

Zastosowanie:

ORLEN OIL AGRO Supreme 10W-40 wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoprężnych silników Diesla z turbodoładowaniem lub bez.

Rekomendowany do zastosowania w traktorach, kombajnach i innych maszynach rolniczych do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu. Zapewnia skuteczne smarowanie silnika nawet podczas ciągłej, długotrwałej pracy w trybie rewersu. Odpowiedni do zastosowania w silnikach spełniających wymagania norm emisji spalin. Doskonale sprawdza się w silnikach maszyn rolniczych pracujących na dużych arealach upraw, przy dużym obciążeniu jak również pracujących w średnich i małych gospodarstwach, a także przy pracach komunalnych i pielęgnacji zieleni.

Może być stosowany w pojazdach spełniających normy emisji EPA Tier 2 oraz EPA Tier 1, jeżeli spełnia wszystkie wymagania producenta pojazdu w zakresie klasy jakości oraz klasy lepkości.

Klasa jakości:

API: CI-4

ACEA: E4, E7

Klasa lepkości:

SAE: 10W-40

Normy, aprobaty, specyfikacje

MAN M3277,

DTFR 15B120 (228.5),

VOLVO VDS-3,

MACK EO-N,

RENAULT VI RLD-2.

Spełnia wymagania:

DEUTZ DQC-III-18

MTU Type 2

MTU Type 3

MAN 3275

VOLVO VDS 2

Cummins CES 20078

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	14,1
wskaźnik lepkości	-	140
temperatura płynięcia	°C	-41
temperatura zapłonu	°C	240
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	10,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu



ORLEN
OIL

Wersja 1 /2024-05-10

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
tel. +48 12 66 555 00
fax. +48 12 66 555 01