

**ORLEN OIL MAX EXPERT A5/B5 0W-30****Charakterystyka ogólna:**

Syntetyczny, nowoczesny, wielosezonowy olej silnikowy dedykowany do najnowszych silników benzynowych i diesla. Precyzyjna formuła skomponowana z wykorzystaniem najnowszych technologii i dodatków uszlachetniających pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy jednostki napędowej przy jednoczesnej kompleksowej ochronie silnika. Spełnia jedną z najnowszych specyfikacji Volvo.

**Gwarantuje:**

- oszczędność paliwa,
- Wydłużenie czasu eksploatacji,
- utrzymanie silnika w czystości,

**Zastosowanie:**

Olej ORLEN OIL MAX EXPERT A5/B5 0W-30 przeznaczony jest do aplikacji zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla. Spełnienie wymagań klasyfikacji jakościowej ACEA gwarantuje wysoki poziom ochrony nawet przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach pracy. Świetnie sprawdza się zarówno w ruchu miejskim jak i na trasach szybkiego ruchu. Olej jest kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin w silnikach Volvo wymagających aprobaty Volvo 9520037. Może być stosowany w innych pojazdach spełniających normy emisji spalin Euro 6, co do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej poniżej.

**Klasa lepkości:**

SAE: 0W-30

**Klasa jakości:**

API: SL

ACEA A5/B5

**Normy, aprobaty, specyfikacje:**

Aprobaty

Volvo 95200377

**Parametry fizyko-chemiczne:**

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	0W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100 <sup>o</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	10,2
lepkość strukturalna CCS -35 w <sup>o</sup> C	mPa*s	5950
wskaźnik lepkości	-	180
temperatura zapłonu	<sup>o</sup> C	230
temperatura płynięcia	<sup>o</sup> C	-42
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu