



ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40

Общая характеристика

Минеральное моторное масло высокого качества типа HPDO (для дизельных двигателей со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками) для высоко- и среднефорсированных дизельных двигателей.

Обеспечивает:

- минимизацию износа двигателя
- высокую чистоту двигателя
- прекрасную защиту от коррозии
- предотвращение образования сажи

Применение

ORLEN OIL Diesel (2) HPDO это масла предназначенные для работы в сильно и среднефорсированных двигателях с турбонаддувом или без, особенно в больших грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах. Также масло можно применять в автомобилях для перевозки маленьких грузов и легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, работающими в чрезвычайно тяжелых условиях эксплуатации. Идеально подходит для компаний, которые имеют парк, состоящий из разных транспортных средств, для которых рекомендуются также масла более низких категорий CD, CE, CF-4.

Интервал температур окружающей среды, в котором масла сохраняют оптимальные эксплуатационные свойства:

ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 15W-40 -20°C до 35°C

Класс качества

API: CG-4;
ACEA: E3,E2

Класс вязкости

SAE: 15W-40

Выполняет требования:

MB-Approval 228.1
MAN 271
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
Deutz DQC-II-10
VDS

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
Класс вязкости SAE	-	15W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	-	140
Температура текучести	°C	-28
Температура вспышки	°C	222
Общее щелочное число TBN	мг KOH/г	10,5

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Wersja 1 / 2024-05-06