

**ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40****Общая характеристика:**

ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40 - это всесезонное моторное масло на базе высокорафинированных минеральных базовых масел, пакета присадок, улучшающих противоизносные, антикоррозионные, антиокислительные свойства и предотвращающих образование отложений и нагара.

Применение: ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40 предназначено для сильно изношенных бензиновых двигателей старого типа, в которых производитель рекомендует использовать масла класса API SG или ниже. Также рекомендуется для всех типов дизельных двигателей, работающих при незначительных и больших нагрузках. С успехом можно применять в грузовых автомобилях, строительной технике, автобусах.

Класс вязкости:

SAE: 15W-40

Класс качества:

API : SG/CE

Физические и химические параметры:

	Единицы измерения	Типовые показатели
класс вязкости SAE	-	15W-40
кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	14,6
коэффициент вязкости	-	130
температура текучести	°C	-24
температура воспламенения	°C	226
щелочное число (TBN)	Мг КОН/г	9
сульфатная зола	%	0,9
испаряемость по методу Ноака	% (м/м)	12,8

Внимание: Вышеуказанные значения физических и химических свойств являются типовыми значениями. Реальные значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.