



**ORLEN**  
**OIL**

## ORLEN OIL PETRYGO EVO

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Новая формула ORLEN OIL PETRYGO EVO — охлаждающая жидкость последнего поколения, рекомендованная к использованию в автомобилях с Двигатели внутреннего сгорания, гибриды и электромобили с непрямой системой охлаждения аккумулятора (BEV). Он производится на основе высококачественного этиленгликоля и инновационного пакета присадок на основе солей органических и неорганических кислот.

соединения. Смешивается со всеми стандартными жидкостями VW Group, включая: VW G11, G12, G12+, G12++, G13. Жидкость защищает против коррозии и кавитации.

Устойчива к замерзанию до  $-37^{\circ}\text{C}$  и обеспечивает надежную защиту двигателя от перегрева. Не содержит токсичных нитритов, аминов и фосфатов.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Полностью смешиваема со специальными жидкостями стандарта G12 EVO.

Жидкость готова к использованию. Использовать согласно инструкции обслуживания, рекомендованной производителем автомобиля. Рекомендуется восполнять недостатки жидкостью Orlen Oil Petrygo EVO

Срок годности: 3 года при хранении в плотно закрытой упаковке + 5 лет в системе охлаждения.

### НОРМЫ, ЗНАКИ КАЧЕСТВА, СПЕЦИФИКАЦИИ:

Соответствует требованиям:

VW TL 774-L (G 12 EVO),

ASTM D3306,

PN-C-40007,

JIS K2234,

FVV R 530,

BS 6580,

AFNOR NF-R-15-601



**ORLEN**  
**OIL**

**Физико-химические параметры:**

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>ЕДИНИЦЫ</b>	<b>ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>
Цвет	[-]	Розовый
Густота при 20°C	[g/ml]	1,071
Температура кипения	[°C]	109
pH	[-]	8
Температура кристаллизации	[°C]	-37

ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные показатели физико-химических характеристик являются типичными значениями. Реальные значения указаны в сертификатах качества, поставляемых с каждой партией продукта.