



ORLEN OIL SEMISYNTHETIC SN 10W-40

Описание продукта и применение

Высококачественное полусинтетическое многосезонное моторное масло. Для бензиновых и дизельных двигателей, работающих без турбонаддува и с турбонаддувом, легковых автомобилей и лёгких развозных фургонов, в которых разрешено применение масел данного класса качества.

Характеристика:

- обеспечивает безотказность в сложных условиях,
- облегчает запуск двигателя в зимнее время,
- предотвращает образование отложений и нагара,
- снижает износ деталей двигателя.

Спецификации и Апробации

- SAE 10W-40
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1 (соответствует)
- VW 501.01/505.00 (соответствует)

Типичные параметры

Требования	Методы испытания согласно	Единица измерения	Значение
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	13,5-16,3
Температура текучести, не выше чем	ASTM D 97	°C	-30
Температура воспламенения, не ниже чем	ASTM D 92	°C	210
Коэффициент вязкости, не ниже чем	ASTM D 2270		140
Щелочное число не ниже чем	ASTM D 2896	мгКОН/кг	10,0
Сульфатная зола, не более	ASTM D 874	% (м/м)	1,6

Приведенные выше данные являются типовыми значениями, полученными с обычными допусками на серийное производство, не являются технической спецификацией и могут быть изменены в связи с постоянным совершенствованием продукции.

V.1 /2024.05.08