



ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC SL 10W-40

Charakterystyka ogólna:

Semisyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy stworzony w oparciu o nowoczesną formułację, w skład której oprócz olejów bazowych wchodzi nowoczesny, świetnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających. Zastosowana technologia pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów jednocześnie zapewniając lepszą kontrolę osadów.

Gwarantuje:

- skuteczną ochronę i czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
- bezawaryjną pracę silnika podczas rozruchu w trudnych warunkach,
- prawidłowy poziom ochrony przeciwzuzyciowej elementów silnika,
- spowolnienie procesów starzenia,
- wydłużenie żywotności silnika

Zastosowanie:

ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC SL 10W-40 przeznaczony do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów osobowych zasilanych benzyną lub olejem napędowym. Dzięki opracowaniu świetnej formułacji zapewniającej doskonałe parametry z powodzeniem można go również stosować w pojazdach lekkich dostawczych i furgonetkach. Olej może być eksploatowany w silnikach nowego typu jak również kilkuletnich, starszego typu z większymi przebiegami, co do których producent zaleca oleje niższych klas. Dzięki unikalnej technologii zapewnia świetną pracę silnika w każdych warunkach, podczas jazdy w korkach, w ruchu normalnym i na dłuższych trasach. Potwierdzeniem wysokiej jakości oleju jest nie tylko ulepszona technologia, ale także spełnienie wymagań Mercedes-Benz 229.1.

Klasa jakości:

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/ B3

Klasa lepkości:

SAE: 10W-40

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania:

Mercedes – Benz 229.1

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	14,5
wskaźnik lepkości	-	157
temperatura płynięcia	°C	-33
temperatura zapłonu	°C	232
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	8,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

v. 2 /2024.03.07



ORLEN
OIL