



ORLEN OIL MULTI PTF 30

Характеристика:

Односезонное минеральное трансмиссионно-гидравлическое масло PTF (Power Transmission Fluid) 30 соответствует строгим требованиям Caterpillar TO-4. Обладает отличными противоизносными свойствами, максимально ограничивает износ шестерен, обеспечивает более тихую работу тормозов, демонстрирует очень хорошую совместимость с материалами уплотнений системы и очень хорошую устойчивость к окислению. Благодаря специально подобранным присадкам с антиокислительными и антикоррозионными характеристиками, улучшающим смазывающие свойства и устойчивость к пенообразованию, масло обеспечивает увеличенный срок эксплуатации коробок передач и тормозов.

Применение:

Масло ORLEN OIL Multi PTF 30 TDTO (Transmission and Drive Train Oil) предназначено для работы в тяжелых условиях эксплуатации в коробках передач, коробках Powershift, системах трансмиссии и гидравлических системах тяжелой строительной техники, тягачей и погрузчиков американского производства. Масло применять в летний период. Его нельзя использовать в качестве моторного масла.

Класс вязкости:

SAE: 30

Соответствует требованиям:

Komatsu Dresser HMS B21-0006,
Komatsu Micro-Clutch,
Caterpillar TO-4,
Alison C-4

Физические и химические параметры:

Параметры	Ед. изм.	Типовые значения
класс вязкости SAE	-	30
кинематическая вязкость при температуре 100 °C	мм ² /с	11,3
кинематическая вязкость при температуре 40 °C	мм ² /с	104,5
коэффициент вязкости	-	94
температура воспламенения	°C	250
температура текучести	°C	-27

Внимание: Вышеприведённые значения физических и химических свойств являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия 1 / 2023-07-17