



ORLEN OIL MULTI PTF M 10W

Характеристика:

Односезонное трансмиссионно-гидравлическое масло PTF производится из высококачественных, специально гидроочищенных базовых масел. Обладает отличными противоизносными свойствами, ограничивает износ коробки передач, обеспечивает более тихую работу тормозов, демонстрирует очень хорошую совместимость с материалами уплотнений системы и хорошую устойчивость к окислению

Применение:

Масло ORLEN OIL Multi PTF M 10W предназначено для работы в тяжелых условиях эксплуатации в коробках передач, коробках Powershift, системах трансмиссии и гидравлических системах тяжелой строительной техники, тягачей и погрузчиков польского и американского производства. Благодаря очень хорошим низкотемпературным свойствам масло может использоваться при низких температурах окружающей среды в зимний период. Его нельзя использовать в качестве моторного масла.

Класс вязкости:

SAE: 10W

Соответствует требованиям:

Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4,
Alison C-4
ZF TE-ML-03C

Физические и химические параметры:

Параметры	Ед. изм.	Типовые значения
класс вязкости SAE	-	10W
кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	6,2
коэффициент вязкости	-	115
температура воспламенения	°C	220
температура текучести	°C	-37

Внимание: Вышеприведённые значения физических и химических свойств являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия 1 / 2024-05-20