



ORLEN OIL ULTOR CI-4 20W-50

Charakterystyka:

Высококачественное минеральное моторное масло, предназначенное для смазки высоконагруженных дизельных двигателей большой мощности с турбонаддувом и без него. Особенно рекомендуется для стандартных интервалов замены масла в двигателях седельных тягачей, грузовых, легковых автомобилей, автофургонов, автобусов и других интенсивно эксплуатируемых транспортных средств, если их производитель допускает использование масла данного класса качества и вязкости.

Zastosowanie:

ORLEN OIL Ultor CI-4 20W- 50 - совместимо с двигателями, которые отвечают требованиям к выбросам стандарта Евро 3 и более ранних, гарантирует превосходное качество работы приводного блока (предотвращает образование отложений, осадка и нагара, а также износ смазываемых механизмов), нормативный уровень сульфатной зольности, фосфора и серы (SAPS). Масло не предназначено для использования в транспортных средствах, оснащенных системами очистки отработанных газов с фильтрами твердых частиц.

Класс качества:

API : CI-4

Класс вязкости:

SAE: 20W-50

Типичные параметры:

Требования	Ед. изм.	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	17,5-20,5
Температура текучести, не выше	°C	-24
Температура вспышки, не менее	°C	215
Индекс вязкости, не менее		120
Структурная вязкость при -15°C, не выше	mPa*s	9500
Содержание сульфатной золы, не более	% m/m	2,0

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.

V1 / 2024-04-25