

**ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC****Allgemeine Eigenschaften:**

Halbsynthetisches Öl für Zweitaktmotoren.

Anwendung:

Halbsynthetisches Öl für Zweitaktmotoren, auch mit einem Hubraum von 20 bis 500 cm³, geeignet für Misch- und Getrenntschmierung. Es ist für die Motoren von Benzin-Kettensägen, Kettensägen und Kreissägen, Motoren von Benzin-Sensen, alle Arten von Gartengeräten mit Zweitaktmotoren, Autos, Motorrädern bestimmt. Dosierung: 2% im Verhältnis zu Kraftstoffen /1:50/, sofern vom Motorenhersteller nicht anders empfohlen.

Qualitätsklasse:

API: TC

JASO FC

ISO-L-EGD

Physikalisch-chemische Parameter:

Parameter	Einheit	Typische Werte
kinematische Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	9,9
Fließpunkt	°C	-30
Zündtemperatur	°C	70
Sulfatasche	%	0,17

Anmerkung: Die o.g. Werte der physikalisch-chemischen Parameter sind die typischen Werte. Die Ist-Werte werden in den Qualitätszertifikaten angegeben, die jeder Produktcharge beigelegt werden