

**ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40****Allgemeine Eigenschaften:**

ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl, das auf der Basis von hochraffinierten mineralischen Grundölen und einem Paket von anreichernden Additiven hergestellt wird, die die verschleißhemmenden, antikorrosiven und antioxidativen Eigenschaften verbessern und die Bildung von Ablagerungen verhindern.

Anwendung:

ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40 ist für stark beanspruchte Benzinmotoren älterer Bauart bestimmt, für die der Hersteller die Verwendung von Ölen der Klasse API SG oder niedriger empfiehlt. Es wird auch für alle Arten von Dieselmotoren für leichte und schwere Nutzfahrzeuge empfohlen. Es kann erfolgreich auf Lastwagen, Baumaschinen und Bussen eingesetzt werden.

Viskositätsklasse:

SAE: 15W-40

Qualitätsklasse:

API : SG/CE

Physikalisch-chemische Parameter:

Parameter	Einheiten	Typische Werte
Viskositätsklasse SAE	-	15W-40
kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,6
Viskosität-Kennzahl	-	130
Fließpunkt	°C	-24
Zündtemperatur	°C	226
Basenzahl TBN	Mg KOH/g	9,0
Sulfatasche	%	0,90
Verdampfungszahl nach Noack	% (m/m)	12,8

v.2 /2024.03.12