



## ORLEN OIL DIESEL FLEET 10W-40

### Charakterystyka:

ORLEN OIL DIESEL FLEET 10W-40 jest kompatybilny głównie z silnikami spełniającymi normy emisyjne EURO 3 i wcześniejsze. Zapewnia wysoki poziom kultury pracy jednostki napędowej (poprzez zapobieganie powstawania osadów i nagarów oraz zużyciu smarowanych elementów). Posiada konwencjonalny poziom SAPS – brak możliwości stosowania w pojazdach wyposażonych w układy oczyszczania spalin w postaci filtrów cząstek stałych.

Zapewnia:

- minimalizację zużycia silnika
- wysoką czystość silnika
- doskonałą ochronę przed korozją
- zapobieganie powstawaniu sadzy

### Zastosowanie:

ORLEN OIL DIESEL FLEET 10W-40 Wysokiej jakości wielosezonowy, semisyntetyczny olej silnikowy typu SHPD. Zalecany do stosowania w wysokoobrotowych, czterosuwowych silnikach Diesla, również tych eksploatowanych w ciężkich warunkach, ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, dostawczych i samochodów specjalnych przystosowanych do spełniania normy emisyjnej EURO III i wcześniejszych. Rekomendowany na standardowe interwały wymiany..

### Klasa jakości:

API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL

### Klasa lepkości:

SAE: 10W-40

### Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE	-	10W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,0-16,3
Wskaźnik lepkości	-	145
Temperatura płynięcia	°C	-36
Temperatura zapłonu	°C	210
liczba zasadowa, nie niższa niż	mgKOH/g	10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

Wersja 1 / 2024-04-24