

**ORLEN OIL STANDARD SF/CD 15W-40****Описание и применение продукта**

Всесезонное минеральное моторное масло. Предназначено, главным образом, для дизельных и бензиновых двигателей без турбонаддува легковых автомобилей и автофургонов, в которых допускается использование масел класса API SF/CD.

**Характеристика**

- позволяет осуществлять легкий запуск двигателя в зимний период
- предотвращает образование шлама, осадка и нагара ограничивает интенсивность износа компонентов двигателя

**Спецификация и одобрения**

- SAE 15W-40
- API SF/CD

**Типичные параметры**

Требования	Методы испытаний согласно	Ед. изм.	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	13,5-16,3
Температура текучести, не выше	ASTM D 97	°C	-27
Температура вспышки, не менее	ASTM D 92	°C	220
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270		130
Структурная вязкость при -20°C, не более	ASTM D 5293	[мПа·с]	7000
Содержание сульфатной золы, не более чем	ASTM D 874	% м/м	1,35

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.