

**ORLEN OIL M7ADSIII PLUS SG/CF-4 15W-40****Charakterystyka ogólna:**

ORLEN OIL M7ADSIII PLUS SG/CF-4 15W-40 to mineralny olej silnikowy produkowany na bazie wysokorafinowanych olejów bazowych, pakietu dodatków uszlachetniających oraz innych dodatków zapewniających wysoką jakość produktu.
Skutecznie smaruje silnik nawet w najcięższych warunkach eksploatacji, zapobiega osadzaniu się osadów oraz nadmiernemu zużyciu elementów silnika.

Zastosowanie:

ORLEN OIL M7ADSIII PLUS SG/CF-4 15W-40 wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoprężnych silników Diesla z turbodoładowaniem lub bez w samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i autobusach. Zapewnia skuteczne smarowanie silnika zarówno w ruchu miejskim jak i na trasach szybkiego ruchu.
Przeznaczony jest także do stosowania w samochodach dostawczych i osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla pracującymi w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji.

Klasa lepkości:

SAE: 15W-40

Klasa jakości:

API: SG/CF-4

Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE	-	15W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	14,9
Całkowita liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	10,5
Temperatura zapłonu	°C	210
Lepkość strukturalna w temp. -20 °C	mPa*s	6500
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu		