



ORLEN OIL CLASSIC K C3 SAE 5W-30

## **Синтетическое моторное масло Премиум-класса**

### **Описание и применение продукта**

Высококачественное моторное масло, разработанное на основе синтетических базовых масел и пакета многофункциональных облагораживающих присадок с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Предназначено для легковых автомобилей и автофургонов с бензиновыми и дизельными двигателями, оснащенными каталитическими системами и фильтрами твердых частиц, в которых производитель допускает использование масел класса ACEA C3. Особенно рекомендуется для отдельных моделей автомобилей марки KIA.

### **Характеристика**

- разработано специально для удовлетворения требований бензиновых и дизельных двигателей автомобилей марки KIA
- предназначено для использования в самых современных автомобилях KIA с дизельными двигателями, в которых требуется использование масла класса качества ACEA C3 и допускается класс вязкости SAE 5W-30
- может использоваться также для смазки дизельных двигателей автомобилей до 2013 года выпуска, в которых требуется использование масел класса качества ACEA A3/B4
- совместимо с фильтрами твердых частиц в автомобилях марки KIA
- обеспечивает снижение расхода топлива по сравнению с другими типичными маслами класса вязкости SAE 5W-40

### **Спецификация и одобрения**

- SAE 5W-30
- API SN/CF
- ACEA C3

**Типичные параметры**

Требования	Методы испытаний согласно	Ед. изм.	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	10,0-12,5
Температура текучести, не более	ASTM D 97	°C	-33
Температура воспламенения, не менее	ASTM D 92	°C	200
Показатель вязкости, не менее	ASTM D 2270		150
Общее щелочное число, не менее	ASTM D 2896	мгКОН/г	8
Содержание сульфатной золы, не более	ASTM D 874	[мПа·с]	0,8

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.