



ORLEN OIL SEMISYNTHETIC SG/CE 10W-40

Моторные масла для транспортных средств и машинного оборудования

Описание и применение продукта

Полусинтетическое моторное масло предназначено для использования в легковых и грузовых автомобилях, автофургонах и автобусах, оснащенных бензиновым и дизельным двигателем с турбонаддувом или без него. Рекомендуется также для смазки двигателей автомобилей, в которых допускается использование масла класса качества API SG/CE или ниже.

Характеристика

- обеспечивает идеальную чистоту двигателя и защиту от коррозии
- предотвращает образование нагара и шлама, ограничивая износ двигателя
- обеспечивает легкий запуск при низких температурах

Спецификация и одобрения

- SAE 10W-40
- API SG/CE

Типичные параметры

Требования	Методы испытаний согласно	Ед. изм.	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	13,5-16,3
Температура текучести, не выше	ASTM D 97	°C	-24
Температура вспышки, не менее	ASTM D 92	°C	210
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270		140
Структурная вязкость, CCS, при -25°C, не более	ASTM D 5293	[мПа·с]	7000
Содержание сульфатной золы, не более	ASTM D 874	% (м/м)	1,25

v1. /2024.06.04