



ORLEN OIL MAX EXPERT C4 5W-30

Общая характеристика

Синтетическое всесезонное моторное масло высочайшего качества с низким содержанием SAPS (с пониженным содержанием серы, сульфатной золы и фосфора). Оно разработано на основе технологии нового поколения Advanced Protect Formula, обеспечивающей превосходную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Кроме того, это снижает риск чрезмерного износа клапана, обеспечивая лучший контроль отложений.
ORLEN OIL MAX EXPERT C4 5W-30 — масло, совместимое с устройствами очистки выхлопных газов DPF и TWC.

Гарантирует:

- продление срока службы фильтров,
- идеальную работу устройств для обработки выхлопных газов,
- уменьшение расхода топлива,
- продление срока эксплуатации.

Применение

ORLEN OIL MAX EXPERT C4 5W-30 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких развозных автомобилей. Обеспечивает эффективное смазывание двигателя в любых условиях эксплуатации, как в городе, так и на скоростных автодорогах. Благодаря низкой вязкости быстро проникает в узлы трения, особенно зимой, что обеспечивает быстрый пуск двигателя при низкой температуре.
Рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и без него в автомобилях, оснащенных устройствами обработки выхлопных газов DPF и TWC.
Подходит для автомобилей, отвечающих требованиям стандарта Евро 6.

Класс качества

ACEA: C4

Класс вязкости

SAE: 5W-30

Standards, approvals, specifications

Отвечает требованиям:
Renault RN0720
Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	5W-30
кинематическая вязкость при темп. 100 °C	мм ² /с	12,5
индекс вязкости	-	160
температура текучести	°C	-40
щелочное число TBN	мг КОН/г	8,0
сульфатная зола	%	0,5
Испаряемость по HOAK	% (м/м)	7,7

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

v. 2 /2024.03.11