



ORLEN OIL CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40

Общая характеристика

Полусинтетическое масло для двигателя, предназначенное для дизельных двигателей. Благодаря идеальной композиции основных масел и специально подобранному пакету обогащающих добавок, гарантирует оптимальную охрану двигателя как летом, так и зимой, обеспечивая оптимальную смазку и защиту двигателя с момента запуска.

Гарантирует:

- высокие результаты в различных условиях эксплуатации
- равномерную работу двигателя даже при больших нагрузках
- отличную сопротивляемость к окислению и термическую стабильность
- долговременную защиту двигателя от отложений
- отличную нейтрализацию кислот

Применение

ORLEN OIL CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40 – это отличная композиция масла, которая позволяет его применение как в обычных, так и в экстремальных условиях эксплуатации. Это масло разработано специально для дизельных двигателей. Оно отлично зарекомендовало себя не только в легковых автомобилях, но и в грузовиках небольшой грузоподъемности – с турбонаддувом и без. Высокое качество составляющих масла гарантирует отличные показатели в ходе эксплуатации двигателя на различных трассах в течение всего года. Идеально для применения вместо синтетических масел в автомобилях с пробегом

Класс качества

API: CF

Класс вязкости

SAE: 10W-40

Standards, approvals, specifications

Соответствует требованиям: Mercedes – Benz 229.1

**Физико-химические свойства**

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-40
кинематическая вязкость при темп. 100 °C	мм ² /с	14,5
коэффициент вязкости	-	156
температура текучести	°C	-32
температура воспламенения	°C	233
щелочное число TBN	mg KOH/g	8,5
испаряемость по Noack	% (м/м)	11,2
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		