



ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40

Opis produktu i zastosowanie

Wysokiej jakości mineralny, wielosezonowy, olej silnikowy. Przeznaczony do silników benzynowych i wysokopiętnych pracujących bez i z turbodoładowaniem samochodów osobowych i dostawczych w których dopuszczone jest stosowanie olejów o tej klasie jakościowej.

Charakterystyka

zapewnia niezawodność w trudnych warunkach,
umożliwia ułatwiony rozruch silnika zimą,
zapobiega powstawaniu osadów i nagarów,
zmniejsza zużycie elementów silnika,

Specyfikacja i Aprobaty

SAE 15W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1(spełnia)
VW 501.01/505.00 (spełnia)

Typowe parametry

Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13,5-16,3
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż	ASTM D 97	°C	-30
Temperatura zapłonu, nie niższa niż	ASTM D 92	°C	210
Wskaźnik lepkości, nie niższy niż	ASTM D 2270		130
Liczba zasadowa, nie niżej niż	ASTM D 2896	mgKOH/g	8,0
Popiół siarczanowy, nie więcej niż	ASTM D 874	% (m/m)	1,5

v.2 /2024.03.08