

**ORLEN OIL SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40****Общая характеристика**

Всесезонное, минеральное моторное масло.

**Применение**

ORLEN OIL SELEKTOL SPECIAL SD 20W-40 предназначено для применения в четырёхтактных бензиновых двигателях, работающих при термических и механических умеренных и высоких нагрузках, для которых производитель рекомендует использование масел класса SD или более низких.

**Класс качества**

API : SD

**Класс вязкости**

SAE: 20W-40

**Физико-химические свойства**

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	20W-40
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм <sup>2</sup> /с	15,0
структурная вязкость CCS при -10°C	мПа·с	1750
индекс вязкости	-	135
температура текучести	°C	-28
температура вспышки	°C	238
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	5,0
сульфатная зола	%	0,46
содержание воды	% (V/V)	не содержит
Испытание на коррозионное воздействие при темп. 100°C на протяжении 3 ч на медные пластинки	степень коррозии	1
<b>Внимание:</b> Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		