

**ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50****Charakterystyka ogólna:**

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy.

**Zastosowanie:**

ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50 przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API SF, SE lub niższych. Zalecany jest również do stosowania w silnikach Diesla w samochodach osobowych i dostawczych lekko doładowanych starszych typów, w których producent zaleca stosowanie olejów w klasie wg API CC lub niższych. Dzięki swej wysokiej lepkości doskonale uszczelnia luzy w wyeksploatowanych silnikach starszych typów.

**Klasa jakości:**

API : SF/ CC

**Klasa lepkości:**

SAE: 20W-50

**Parametry fizyko-chemiczne**

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	20W-50
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm <sup>2</sup> /s	19,9
lepkość strukturalna CCS(-10°C)	mPas	3050
wskaźnik lepkości	-	145
temperatura płynięcia	°C	-25
temperatura zapłonu	°C	235
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	7,0
popiół siarczanowy	%	0,77
Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi	stopień korozji	1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

v. 2 /2024.03.07